



Multimetro digitale DT9808

Multimetro digitale 3-3/4 digit. Oltre alle classiche misure di corrente, tensione, e resistenza il DT9808 esegue la funzione di Capacimetro, Frequenzimetro, Induttanzimetro, Termometro, Test diodi, hfe dei transistor e prova di continuità sonora. Viene fornito con un cuscino in gomma anti urto e custodia per il trasporto.

Caratteristiche

- Protezione completa da sovraccarico
- Display LCD 3-3/4 digit
- Memoria di picco massimo
- Misure di frequenza fino a 20MHz
- Misura di capacità
- Misura induttanze
- Termometro
- Test continuità sonora
- Prova hfe transistor
- Dimensioni LCD: 66x41.6 mm
- Dimensioni prodotto: 190x88x31 mm
- Peso: 500g
- Test di continuità con buzzer



- Alimentazione: 9V x 1

Specifiche

Funzione	Range	Risoluzione	Precisione
DCV	200mV 2V 20V 200V 1000V	100uV	$\pm (0.5\%+3d)$ $1000V \pm (1.0\%+5d)$
ACV	200mV 2V 20V 200V 700V	100uV	$\pm (0.8\%+5d)$ $700V \pm (1.0\%+5d)$
DCA	2mA 20mA 200mA 20A	1uA	$\pm (0.8\%+1d)$; $20A \pm (2.5\%+5d)$
ACA	2mA 20mA 200mA 20A	1uA	$\pm (1.8\%+3d)$; $20A \pm (3.0\%+7d)$
Ω	200 Ω	0,1 Ω	$\pm (1.2\%+8d)$
	2K Ω 20K Ω 200K Ω 2M Ω		$\pm (0.8\%+3d)$
	20M Ω		$\pm (1.2\%+8d)$
	2000M Ω		$\pm 5.0 (rdg-10d) \pm 10d$
C	20nF 200nF 2uF 20uF	10pF	$\pm (2.5\%+5d)$
	200uF		$\pm (5.0\%+5d)$
H	2mH 20mH 200mH 2H 20H	1uH	$\pm (2.5\%+5d)$
F	20MHz	1Hz	$\pm (0.5\%+4d)$
$^{\circ}C$	-40 $^{\circ}C$ ~1000 $^{\circ}C$	1 $^{\circ}C$	$\pm (1.0\%+3d) <400^{\circ}C$ $\pm (1.5\%+15d) \geq 400^{\circ}C$